

AQUA-SEAL SMARTHOME

1. **Opis:** AQUA-SEAL SmartHome jest jednoskładnikowym, szybkoschnącym lakierem. Jest on stworzony do pokrycia parkietu i podłóg drewnianych w pomieszczeniach standardowo i średnio eksploatowanych. AQUA-SEAL SmartHome jest produkowany wyłącznie w półmacie.
2. **Użycie:** AQUA-SEAL SmartHome nie rozcieńcza się, rozprowadza w trzech warstwach wałkiem lub 1 warstwa wałkiem i dwie krzyżowo po czym jeszcze 1-2 warstwy wałkiem. Nie lakierować poniżej 13°C.
3. **Wskazówki związane z lakierowaniem wodnym:** W przeciwieństwie do konwencjonalnych, bazujących na rozpuszczalniku lakierach AQUA-SEAL SmartHome powinien być nakładany grubymi warstwami, tzn. że nie należy zbyt silnie rozprowadzać materiału!
4. **Możliwości gruntowania:** Jeżeli z powodów optycznych zalecany jest grunt bazujący na rozpuszczalnikach, poleca się wtedy L81 w połysku, który musi zostać zeszlifowany, lub Spezial – Exotengrunt. Do zredukowania tzw. sklejanania bocznego w przypadku drewna „nerwowego” np. buk, można gruntować AQUA-SEAL Uni-Primer. Istnieje możliwość dodania AQUA-SEAL Katalysator do ostatniej warstwy.
5. **Schnięcie:** Przy 23°C/50% względnej wilgotności powietrza, nakładanie wałkiem lub pędzlem: po ok. 90-120 min. nadaje się do szlifowania i ostrożnego chodzenia. Warstwa szpachlowa: ok. 10 –20 min. W przypadku złej wentylacji, niskiej temperatury, innej temperatury powietrza jak również zwiększonej grubości warstwy schnięcie może być znacznie utrudnione. Nie obciążać powierzchni przed upływem 8-10 dni. Położyć dywany lub pielęgnować
6. **Zużycie:** Zależnie od podłoża i sposób pracy:
1 warstwa nakładana szpachlą ok. 30 ml/m² lub ok. 33 m²/l
1 warstwa nakładana wałkiem lub pędzlem ok.120 ml/m² lub ok. 8 m²/l
7. **Składowanie i transport:** Chronić przed przymrozkami, transportować i przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w oryginalnych opakowaniach(ważność 6 miesięcy)
8. **Korek:** dla podłóg korkowych polecamy naszych „specjalistów”: AQUA-SEAL Monotop lub AQUA-SEAL 2K-PU.
9. **Parkiet gotowy lakierowany fabrycznie:** AQUA-SEAL SmartHome nie nadaje się do ponownego lakierowania już polakierowanego fabrycznie parkietu korkowego.
10. **Źródło:** Powyższe rubryki naszego zbioru stanowią część składową poniższych pozycji:
 - Ogólne wskazówki użycia produktów do lakierowania parkietu
 - Czyszczenie i pielęgnacja polakierowanej / zaolejowanej podłogi