



## **BOPREM P**

*Impregnat do podłoży pod kauczukowe kleje parkietowe*

### **1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA**

Impregnat **BOPREM P** jest roztworem kauczuków styrenowo-butadienowych z dodatkiem środków modyfikujących w rozpuszczalniku organicznym.

### **2. ZASTOSOWANIE**

**BOPREM P** służy do gruntowania podłoża betonowych, cementowych, gipsowych itp. jako sposób ulepszenia podłoża pod kauczukowe kleje parkietowe (np. **BONIKOL P**). Wnika w głąb gruntowanego podłoża wzmacnia je i chroni przed wilgocią. Ponadto dodatkowo następuje związanie z podłożem resztek pyłów i mikropyłów, dzięki temu rygorystycznie blokuje się zapylenie otoczenia w czasie wykonywanych czynności. Stosując płyn gruntujący **BOPREM P** pod kleje oszczędzamy na ich zużyciu, ponieważ wyrównuje on porowatość podłoża i powoduje, że nie jest ono chłonne.

### **3. SPOSÓB UŻYCIA**

**BOPREM P** nanosi się za pomocą pędzla lub wałka, w postaci rozcieńczonej z benzyną apteczną w proporcji 1:1. Klej na powierzchnie zagruntowaną nakładamy nie wcześniej niż po upływie 2 godzin od gruntowania. Czas schnięcia zagruntowanego podłoża zależy od temperatury i wilgotności otoczenia. Pomieszczenie powinno posiadać temperaturę nie niższą jak 15 °C a wilgotność nie większą jak 65%.

### **4. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOMECHANICZNE**

1. Lepkość wg kubka Forda  $\phi 4$ ,  $V = 50 \text{ cm}^3$  s 4,0 – 8,0

**RODZAJE ZAGROŻEŃ I WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA** – patrz karta charakterystyki substancji niebezpiecznej

**5. OPAKOWANIA:** puszki, wiadra o wadze netto 0,7 kg, 3,5 kg, 10 kg.

**TERMIN GWARANCJI:** 1 rok od daty produkcji.