

# Euku-Refresher

na podłogi impregnowane olejem Euku-Öl

- ✓ w celu utrzymania naturalnego wyglądu podłogi
- ✓ optymalizuje wytrzymałość na zniszczenia
- ✓ w celu poprawy jakości powierzchni podłogi

## Podłoże:

Suche i wolne od kurzu, podłogi drewniane impregnowane olejami **euku-öl**.

## Nanoszenie:

Cienką warstwę **Euku-Refresher** nanosić na suchą, czystą podłogę przy użyciu miękkiej szmatki, pędzla lub szczotki. Nadmiar zebrać miękką szmatką lub gumową raklą. Następnie polerować okrągłą tarczą typu Pad – kolor beżowy. Dopiero po pełnym zaschnięciu, można poruszać się i użytkować podłogę.

## Zastosowanie Narzędzia Czas schnięcia

1 x Euku-Refresher

ok. 15-30 min.



## Zużycie:

ok. 10-30 ml/m<sup>2</sup>

## Czyszczenie narzędzi:

Natychmiast po zakończeniu prac narzędzia czyścić UA-rozcieńczalnikiem **V 28** lub rozcieńczalnikiem czyszczącym **V 29**.

## Magazynowanie:

Magazynować w suchych i chłodnych pomieszczeniach, w oryginalnym opakowaniu, **12 miesięcy**.

## Oznaczenie i symbole:

GefStoffV: nie podlega oznaczeniu  
VbF: Klasa A II  
ADR/RID: Klasa 3  
UN-Nr: 1866  
Giscode: Ö 60  
R-zwroty: **10** palny  
S-zwroty: **51** stosować tylko w dobrze wentrzonych pomieszczeniach  
**23** nie wdychać aerozolu  
**38** w przypadku niedostatecznego wietrzenia pomieszczenia założyć aparat chroniący drogi oddechowe

## Usuwanie:

Nie wylewać do kanalizacji, zużyte szmatki, ściereczki lub tarczę typu Pad spalić.

## Produkt posiada atest Państwowego Zakładu Higieny: HK/B/1745/04/99

Przedstawiciel:  
BAUTEC POLSKA Sp. z o.o.  
Ul. Powstańców Śl. 5  
53-332 Wrocław  
[biuro@bautec.pl](mailto:biuro@bautec.pl)  
tel/fax:071/7962602